

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® ATF TYPE SP-III FULLY SYNTHETIC

Fluido para Transmisiones Automáticas Totalmente Sintético

Descripción del Producto

KORLUBE® ATF TYPE SP-III FULLY SYNTHETIC es un fluido para transmisiones automáticas totalmente sintético, especialmente formulado para brindar un óptimo rendimiento y protección para las transmisiones que requieren Hyundai SP-III y Kia SP-III.

Propiedades & Ventajas

La fórmula sintética llena de **KORLUBE®** ATF TYPE SP-III FULLY SYNTHETIC está diseñado para proporcionar un excelente rendimiento y protección para las transmisiones automáticas que requieren Hyundai SP-III y Kia SP-III. Estas capacidades de rendimiento y una excelente protección se traducen en beneficios significativos, incluyendo:

ALTO RENDIMIENTO

- La excelente estabilidad térmica y a la oxidación mantienen la transmisión limpia para ayudar a brindar un excepcional rendimiento aún bajo severas condiciones de conducción del vehículo.
- La excelente propiedad de fricción controlada ayuda a mejorar la eficiencia de la transmisión y proporciona cambios suaves.

ALTA PROTECCIÓN

- La excelente fluidez a baja temperatura ayuda a brindar una protección inmediata al arrancar en clima frío.

LARGA VIDA DE LA TRANSMISIÓN

- La excelente propiedad de fricción controlada ayuda a extender la vida de transmisión.
- La excepcional propiedad antidesgaste ayuda a reducir el desgaste, lo cual lleva a prolongar la vida útil de la transmisión.

LARGA VIDA DEL FLUIDO

- La excelente estabilidad a la oxidación ayuda a prolongar la vida del fluido.
- La extraordinaria estabilidad de corte ayuda a mantener la viscosidad aún bajo las más severas condiciones de trabajo pesado y a altas temperaturas.

AHORRA COMBUSTIBLE

- La excelente propiedad de fricción controlada ayuda a consumir menos combustible.

Aplicaciones

- Transmisiones automáticas que requieren Hyundai SP-III y Kia SP-III.

Especificaciones

KORLUBE® ATF TYPE SP-III FULLY SYNTHETIC cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	ATF TYPE SP-III FULLY SYNTHETIC
HYUNDAI SP-III	√
KIA SP-III	√

Propiedades Típicas

	ATF TYPE SP-III FULLY SYNTHETIC
Viscosidad @100°C, cSt	7.3
Viscosidad @40°C, cSt	35.1
Viscosidad @-30°C, cP	3,120
Indice de Viscosidad	180
Punto de Inflamación, °C	216
Punto de Fluidez, °C	- 50
Densidad @15°C, g/cm3	0.860
Color	ROJO

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.