

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® ATF TYPE SP-IV FULLY SYNTHETIC

Fluido para Transmisiones Automáticas Totalmente Sintético

Descripción del Producto

KORLUBE® ATF TYPE SP-IV FULLY SYNTHETIC es un fluido para transmisiones automáticas totalmente sintético, especialmente formulado para brindar un óptimo rendimiento y protección para las transmisiones que requieren Hyundai SP-IV y Kia SP-IV.

Propiedades & Ventajas

ALTO RENDIMIENTO

- Las propiedades de fricción optimizadas ofrecen un cambio de velocidad suave y confortable y previene la vibración de transmisión.
- La excelente estabilidad térmica y a la oxidación mantienen la transmisión limpia para ayudar a brindar un excepcional rendimiento aún bajo severas condiciones de conducción del vehículo.

ALTA PROTECCIÓN

- La excelente fluidez a bajas temperaturas ayuda a ofrecer una protección inmediata al arrancar en climas fríos.

LARGA VIDA DE LA TRANSMISIÓN

- La excepcional protección contra el desgaste ayuda a prolongar la vida útil de la transmisión.
- Las propiedades de fricción optimizadas ayudan a prolongar la vida de la transmisión.

LARGA VIDA DEL FLUIDO

- La excelente estabilidad térmica y de oxidación ayudan a extender la vida del fluido.
- La excepcional estabilidad de corte ayuda a mantener la viscosidad aún bajo severas condiciones de trabajo pesado y altas temperaturas.

AHORRA COMBUSTIBLE

- Las propiedades de fricción optimizadas ayudan a consumir menos combustible.
- La excelente fluidez a bajas temperaturas ayuda a consumir menos combustible.

SALVA LA TIERRA

- Ayuda a proteger el medio ambiente consumiendo menos combustible y creando menos emisión de carbón.

Aplicaciones

- Transmisiones automáticas que requieren Hyundai SP-IV y Kia SP-IV

Especificaciones

KORLUBE® ATF TYPE SP-IV FULLY SYNTHETIC cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

ATF TYPE SP-IV FULLY SYNTHETIC	
HYUNDAI SP-IV	√
KIA SP-IV	√

Propiedades Típicas

ATF TYPE SP-IV FULLY SYNTHETIC	
Viscosidad @100 °C, cSt	5.48
Viscosidad @40 °C, cSt	26.1
Viscosidad @-30 °C, cP	7,600
Indice de Viscosidad	153
Punto de Inflamación, °C	202
Punto de Fluidez, °C	- 50
Densidad @15 °C, g/cm3	0.852
Color	ROJO

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.