

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® CF-4

Aceite para Motores Diesel de Servicio Pesado de Alto Rendimiento

Descripción del Producto

KORLUBE® CF-4 es un aceite para motores diesel de servicio pesado de alto rendimiento, formulado para brindar un extraordinario rendimiento y protección para una amplia gama de motores diesel.

Se recomienda para su uso en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado incluyendo transporte, la construcción, la minería, la agricultura, la silvicultura y la marina. Ofrece un sobresaliente rendimiento y protección para los más exigentes motores diesel.

KORLUBE® CF-4 está disponible con una variedad de 4 grados de viscosidad múltiple: 10W-40, 15W-40, 15W-50 y 20W-50.

Propiedades & Ventajas

ALTO RENDIMIENTO

- 'Stay-in-grade' estabilidad al cizallamiento ayuda a mantener la viscosidad del aceite a altas temperaturas, lo cual lleva a mantener el rendimiento del motor.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación ayudan a reducir la acumulación de sedimentos, gracias a lo cual el motor se mantiene limpio y potente.

LARGA VIDA DEL MOTOR

- Excelentes propiedades antidesgaste y antirayado prolongan la vida útil del motor.
- Excelente rendimiento a bajas temperaturas permite que el aceite fluya a la superficie de apoyo crítico en el arranque y controla la formación de sedimentos a bajas temperaturas en los frecuentes arranques y paros.

LARGA VIDA DEL ACEITE

- La excelente estabilidad a la oxidación previene la descomposición del aceite y mantiene la viscosidad del aceite, lo cual ayuda a reducir el envejecimiento del aceite y extiende los intervalos de cambio de aceite.
- 'Stay-in-grade' estabilidad al cizallamiento protege las partes del motor a altas temperaturas de operación y reduce el consumo del aceite.

Aplicaciones

- Motores diesel con turbocargador y naturalmente aspirados
- Especialmente recomendado para los últimos modelos de motor diesel de alto

- rendimiento con Recirculación de Gases de Escape (EGR)
- Equipos fuera de carretera incluyendo equipos de construcción, minería, agricultura y forestación.
 - Camionetas ligeras / Vehículos SUV / Autos para pasajeros con motor diesel
 - Todos los vehículos / Equipos con motores diesel

Especificaciones

KORLUBE® CF-4 cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	10W-40	15W-40	15W-50	20W-50
API CF-4	√	√	√	√
API SL	√	√	√	√
JASO MA	√	√	√	√

Propiedades Típicas

	10W-40	15W-40	15W-50	20W-50
API	CF-4, SL	CF-4, SL	CF-4, SL	CF-4, SL
Viscosidad @100°C, cSt	14.9	14.9	19.1	19.1
Viscosidad @40°C, cSt	108	109	153	153
Índice de Viscosidad	143	142	142	142
Punto de Inflamación, °C	238	238	252	252
Punto de Fluidez, °C	- 35	- 32.5	- 30	- 30
Densidad @15°C, g/cm3	0.860	0.865	0.881	0.881

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.