

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® CF-4 SYNTHETIC

Aceite Sintético para Motores Diesel de Servicio Pesado

Descripción del Producto

KORLUBE® CF-4 SYNTHETIC es un aceite sintético para motores diesel de servicio pesado, formulado para brindar un extraordinario rendimiento y protección para una amplia gama de motores diesel.

Se recomienda para su uso en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado incluyendo transporte, la construcción, la minería, la agricultura, la silvicultura y la marina. Ofrece un sobresaliente rendimiento y protección para los más exigentes motores diesel.

KORLUBE® CF-4 SYNTHETIC está disponible con 2 grados de viscosidad múltiple: 10W-30 y 10W-40.

Propiedades & Ventajas

ALTO RENDIMIENTO

- 'Stay-in-grade' estabilidad al cizallamiento ayuda a mantener la viscosidad del aceite a altas temperaturas, lo cual lleva a mantener el rendimiento del motor.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación ayudan a reducir la acumulación de sedimentos, gracias a lo cual el motor se mantiene limpio y potente.

LARGA VIDA DEL MOTOR

- Excelentes propiedades antidesgaste y antirayado prolongan la vida útil del motor.
- Excelente rendimiento a bajas temperaturas permite que el aceite fluya a la superficie de apoyo crítico en el arranque y controla la formación de sedimentos a bajas temperaturas en los frecuentes arranques y paros.

LARGA VIDA DEL ACEITE

- La excelente estabilidad a la oxidación previene la descomposición del aceite y mantiene la viscosidad del aceite, lo cual ayuda a reducir el envejecimiento del aceite y extiende los intervalos de cambio de aceite.
- 'Stay-in-grade' estabilidad al cizallamiento protege las partes del motor a altas temperaturas de operación y reduce el consumo del aceite.

Aplicaciones

- Motores diesel con turbocargador y naturalmente aspirados
- Especialmente recomendado para los últimos modelos de motor diesel de alto

- rendimiento con Recirculación de Gases de Escape (EGR)
- Equipos fuera de carretera incluyendo equipos de construcción, minería, agricultura y forestación.
 - Camionetas ligeras / Vehículos SUV / Autos para pasajeros con motor diesel
 - Todos los vehículos / Equipos con motores diesel

Specifications

KORLUBE® CF-4 SYNTHETIC cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	10W-30	10W-40
API CF-4	√	√
API SL	√	√
JASO MA	√	√

Propiedades Típicas

	10W-30	10W-40
API	CF-4, SL	CF-4, SL
Viscosidad @100°C, cSt	10.3	14.9
Viscosidad @40°C, cSt	67	103
Indice de Viscosidad	140	151
Punto de Inflamación, °C	232	238
Punto de Fluidez, °C	- 35	- 35
Densidad @15°C, g/cm3	0.865	0.860

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.