

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® EURO FORMULA A3 SYNTHETIC

Avanzado Aceite Sintético para Motores

Descripción del Producto

KORLUBE® EURO FORMULA A3 SYNTHETIC es un avanzado aceite sintético para motores, especialmente diseñado para los más exigentes estándares de los fabricantes de vehículos europeos incluyendo MERCEDES-BENZ, BMW, VOLKSWAGEN y PORSCHE.

Proporciona rendimiento, protección y poder de limpieza excepcionales bajo condiciones normales e incluso severas, y ayuda a prolongar la vida y mantener la eficiencia de los sistemas de emisión.

KORLUBE® EURO FORMULA A3 SYNTHETIC 5W30 y 10W-30 está certificada oficialmente por el Instituto Americano del Petróleo (API) como "conservación de recursos" aceites de motor que cumplan con el Comité Consultivo Internacional del especificación del lubricante (ILSAC) GF-5 estándar para una excelente economía de combustible y protección del motor.

KORLUBE® EURO FORMULA A3 SYNTHETIC está disponible con una variedad de 4 grados de viscosidad múltiple: 5W-30, 5W-40, 10W-30 y 10W-40.

Propiedades & Ventajas

LARGA VIDA DE MOTOR

- La avanzada fórmula sintética ayuda a prevenir el depósito y la acumulación de sedimentos para permitir una vida larga y limpia del motor.
- El arranque rápido del motor en climas fríos y la protección ultra rápida ayudan a prolongar la vida útil del motor.

LARGA VIDA DE ACEITE

- La excelente estabilidad térmica y a la oxidación previenen la descomposición del aceite y mantiene la viscosidad del aceite, lo cual ayuda a reducir el envejecimiento del aceite y a prolongar los intervalos de cambio del aceite.

AHORRA COMBUSTIBLE

- El paquete de aditivos especialmente diseñado que contiene un especial modificador de fricción ayuda a reducir la fricción ahorrando combustible.

SALVA LA TIERRA

- El paquete de aditivos especialmente diseñado ayuda a reducir la emisión de gases de escape.

Aplicaciones

- Autos para pasajeros con motor a gasolina
- Camioneta ligera / Vehículo SUV con motor a gasolina
- Vehículos GNC/GLP
- Motocicleta con motor de 4 tiempos
- Equipo portátil motorizado
- Especialmente recomendado para vehículos con DOHC, EFI, turbocompresor/intercooler

Especificaciones

KORLUBE® EURO FORMULA A3 SYNTHETIC cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40
ACEA A3/B4	√	√	√	√
ACEA A3/B3	√	√	√	√
API SN	√	√	√	√
API CF	√	√	√	√
ILSAC GF-5	√		√	
MB 229.5	√	√	√	√
MB 229.3	√	√	√	√
MB 226.5	√	√	√	√
VOLKSWAGEN VW50200	√	√	√	√
VOLKSWAGEN VW50500	√	√	√	√
BMW LONGLIFE-01	√	√	√	√
PORSCHE	√	√	√	√
PSA PEUGEOT CITROËN B712296	√	√	√	√
FORD WSS-M2C913-C	√	√	√	√
OPEL GM-LL-A-025	√	√	√	√
OPEL GM-LL-B-025	√	√	√	√
RENAULT RN0710	√	√	√	√
RENAULT RN0700	√	√	√	√

Typical Properties

	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40
ACEA	A3/B4, A3/B3	A3/B4, A3/B3	A3/B4, A3/B3	A3/B4, A3/B3
API	SN, CF	SN, CF	SN, CF	SN, CF
Viscosidad @100°C, cSt	10.5	14.9	10.6	14.9
Viscosidad @40°C, cSt	64	102	67.5	105
Indice de Viscosidad	153	152	145	148

Punto de Inflamación, °C	224	230	224	228
Punto de Fluidez, °C	- 40	- 40	- 37.5	- 37.5
Densidad @15°C, g/cm3	0.860	0.865	0.873	0.865

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.