

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® EURO FORMULA ECO FULLY SYNTHETIC

Avanzado Aceite para Motores Totalmente Sintético

Descripción del Producto

KORLUBE® EURO FORMULA ECO FULLY SYNTHETIC es un avanzado aceite para motores totalmente sintético, especialmente formulado para los más exigentes estándares de los fabricantes de vehículos europeos incluyendo a Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y Porsche.

Es totalmente compatible con Filtro de Partículas Diesel (DPF) y Convertidor Catalítico de Gasolina (CAT), y provee un excepcional rendimiento, protección y poder de limpieza en conjunción con el ahorro de combustible. También ayuda a extender la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de emisión.

KORLUBE® EURO FORMULA ECO FULLY SYNTHETIC 5W-30 está certificada oficialmente por el Instituto Americano del Petróleo (API) como "conservación de recursos" aceites de motor que cumplan con el Comité Consultivo Internacional de especificación del lubricante (ILSAC) GF-5 estándar para una excelente economía de combustible y protección del motor.

KORLUBE® EURO FORMULA ECO FULLY SYNTHETIC está disponible con 2 grados de viscosidad múltiple: 5W-30 y 5W-40.

Propiedades & Ventajas

LARGA VIDA DEL SISTEMA DE EMISIONES

- El bajo contenido de cenizas reduce la acumulación de partículas en el Filtro de Partículas Diesel (DPF).
- El bajo contenido de sulfuro y fósforo ayuda a reducir la intoxicación del Convertidor Catalítico de Gasolina (CAT).

LARGA VIDA DEL MOTOR

- La avanzada fórmula del aceite totalmente sintético ayuda a prevenir el depósito y la acumulación de sedimentos para permitir una vida larga y limpia del motor.
- El arranque rápido del motor en climas fríos y la protección ultra rápida ayudan a extender la vida útil del motor.

LARGA VIDA DE ACEITE

- La excelente estabilidad térmica y a la oxidación previenen la descomposición del aceite y mantiene la viscosidad del aceite, lo cual ayuda a reducir el envejecimiento del aceite y a prolongar los intervalos de cambio del aceite.

AHORRA COMBUSTIBLE

- Las propiedades de baja fricción mejoradas ayudan a economizar más el combustible.

SALVA LA TIERRA

- El paquete de aditivos especialmente diseñado ayuda a reducir la emisión de gases de escape.

Aplicaciones

KORLUBE® EURO FORMULA ECO FULLY SYNTHETIC es recomendado para todos los tipos de motores de automóviles modernos, especialmente los de alto rendimiento y los últimos modelos de vehículos de pasajeros de gasolina y diesel equipados con DPF y CAT y que requieren las especificaciones mencionadas arriba.

Especificaciones

- **KORLUBE®** EURO FORMULA ECO FULLY SYNTHETIC tiene la aprobación oficial de OEM para : VOLKSWAGEN VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01

- Cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	5W-30	5W-40
ACEA C3	√	√
ACEA C2	√	√
ACEA A5/B5	√	√
API SN	√	√
ILSAC GF-5	√	
MB 229.31	√	√
MB 229.51	√	√
MB 229.52	√	√
VOLKSWAGEN VW502.00	√	√
VOLKSWAGEN VW505.00	√	√
VOLKSWAGEN VW505.01	√	√
BMW LONGLIFE-04	√	√
PORSCHE	√	√
JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5004	√	√
FORD WSS-M2C948-B	√	√
VOLVO CAR VCC RBS0-2AE	√	√
PSA PEUGEOT CITROEN B712290	√	√
GM DEXOS 2	√	√

Propiedades Típicas

	5W-30	5W-40
ACEA	C3, A5/B5	C3, A5/B5

API	SN	SN
Viscosidad @100 °C, cSt	10.6	14.9
Viscosidad @40 °C, cSt	64.5	99.5
Indice de Viscosidad	154	157
Punto de Inflamación, °C	226	230
Punto de Fluidez, °C	- 40	- 40
Densidad @15 °C, g/cm3	0.855	0.855

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.