

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® GL-4 75W-85W

Lubricante para Engranajes de Automoción de Alto Rendimiento

Descripción del Producto

KORLUBE® GL-4 75W-85W es un lubricante para engranajes de automoción de alto rendimiento, especialmente formulado para brindar un óptimo rendimiento y protección para la transmisión manual de vehículos con tracción delantera.

Propiedades & Ventajas

LARGA VIDA DEL ENGRANAJE

- La excelente protección contra el desgaste ayuda a prolongar la vida útil del engranaje.
- La sobresaliente protección contra la herrumbre y corrosión de cobre ayuda a prolongar la vida útil del engranaje.
- Las propiedades de fricción optimizadas ayudan a extender la vida del engranaje.
- La excelente estabilidad térmica, de oxidación y de corte ayudan a prolongar la vida del engranaje.

LARGA VIDA DEL ACEITE

- La excelente estabilidad térmica y a la oxidación ayudan a prolongar la vida útil del aceite.
- La excepcional estabilidad de corte ayuda a mantener la viscosidad aún bajo severas condiciones.

AHORRA COMBUSTIBLE

- Las propiedades de fricción optimizadas ayudan a consumir menos combustible.

Aplicaciones

Todas las transmisiones manuales de vehículos con tracción delantera que requieren API GL-4

Especificaciones

KORLUBE® GL-4 75W-85W cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	GL-4 75W-85W
API GL-4	√

Propiedades Típicas

	GL-4 75W-85W
API	GL-4
Viscosidad @100°C, cSt	12.1
Viscosidad @40°C, cSt	66.5
Indice de Viscosidad	182
Punto de Inflamación, °C	224
Punto de Fluidez, °C	- 45
Densidad @15°C, g/cm3	0.862

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.