

## Hoja de Datos del Producto (PDS)

### **KORLUBE® GL-4 75W-85W SYNTHETIC**

#### Lubricante Sintético para Engranajes de Automoción

#### Descripción del Producto

**KORLUBE® GL-4 75W-85W SYNTHETIC** es un lubricante sintético para engranajes de automoción, formulado para brindar un óptimo rendimiento y protección para la transmisión manual de vehículo con tracción delantera.

#### Propiedades & Ventajas

##### ALTO RENDIMIENTO

- Las propiedades de fricción optimizadas brindan un suave cambio de velocidades.
- La excelente estabilidad térmica y a la oxidación mantienen la transmisión limpia para ayudar a dar un excepcional rendimiento aún bajo severas condiciones de recorrido del vehículo.

##### ALTA PROTECCIÓN

- La excelente fluidez a baja temperatura ayuda a brindar una inmediata protección al arrancar en climas fríos.

##### LARGA VIDA DEL ENGRANAJE

- La excelente protección contra el desgaste ayuda a prolongar la vida útil del engranaje.
- La sobresaliente protección contra la herrumbre y corrosión de cobre ayuda a prolongar la vida útil del engranaje.
- Las propiedades de fricción optimizadas ayudan a extender la vida del engranaje.
- La excelente estabilidad térmica, a la oxidación y de corte ayudan a prolongar la vida del engranaje.

##### LARGA VIDA DEL ACEITE

- La excelente estabilidad térmica y a la oxidación ayudan a prolongar la vida útil del aceite.
- La excepcional estabilidad de corte ayuda a mantener la viscosidad aún bajo severas condiciones.

##### AHORRA COMBUSTIBLE

- Las propiedades de fricción optimizadas ayudan a consumir menos combustible.
- La excelente fluidez a baja temperatura ayuda a consumir menos combustible.

#### Aplicaciones

Todas las transmisiones manuales de vehículos con tracción delantera que

requieren API GL-4

### Especificaciones

**KORLUBE®** GL-4 75W-85W SYNTHETIC cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

| GL-4 75W-85W SYNTHETIC |   |
|------------------------|---|
| API GL-4               | √ |

### Propiedades Típicas

| GL-4 75W-85W SYNTHETIC   |       |
|--------------------------|-------|
| API                      | GL-4  |
| Viscosidad @100°C, cSt   | 12.1  |
| Viscosidad @40°C, cSt    | 65    |
| Indice de Viscosidad     | 186   |
| Punto de Inflamación, °C | 224   |
| Punto de Fluidez, °C     | - 45  |
| Densidad @15°C, g/cm3    | 0.862 |

### Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.