

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® GL-5

Lubricante para Engranajes de Automoción de Alto Rendimiento

Descripción del Producto

KORLUBE® GL-5 es un lubricante para engranajes de automoción de alto rendimiento, formulado para satisfacer los más altos requerimientos de rendimiento de muchos modernos vehículos de pasajeros bajo todos los tipos de condiciones de operación.

Propiedades & Ventajas

LARGA VIDA DE ENGRANAJE

- La excelente protección contra el desgaste ayuda a prolongar la vida útil del engranaje.
- La sobresaliente protección contra la herrumbre y corrosión del cobre ayuda a prolongar la vida del engranaje.
- Las propiedades de fricción optimizadas ayudan a prolongar la vida útil del engranaje.
- La excelente estabilidad térmica, a la oxidación y de corte ayudan a prolongar la vida útil del engranaje.

LARGA VIDA DEL ACEITE

- La excelente estabilidad térmica y a la oxidación ayudan a prolongar la vida útil del aceite.
- La sobresaliente estabilidad de corte ayuda a mantener la viscosidad aún bajo severas condiciones.

AHORRA COMBUSTIBLE

- Las propiedades de fricción optimizadas ayudan a consumir menos combustible.

Aplicaciones

Todas las transmisiones manuales de vehículos y ejes traseros que requieren API GL-5

Especificaciones

KORLUBE® GL-5 cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	75W-90	80W-90	85W-140
API GL-5	√	√	√

ZF TE-ML 07A

√

√

√

Propiedades Típicas

	75W-90	80W-90	85W-140
API	GL-5	GL-5	GL-5
Viscosidad @100°C, cSt	15.1	14.2	26.5
Viscosidad @40°C, cSt	90	126.8	327
Indice de Viscosidad	177	111	107
Punto de Inflamación, °C	224	222	232
Punto de Fluidez, °C	- 45	- 37.5	- 20
Densidad @15°C, g/cm3	0.860	0.880	0.895

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.