

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® PAO

Avanzado Aceite para Motores Totalmente Sintético con PAO

Descripción del Producto

KORLUBE® PAO es un avanzado aceite para motores totalmente sintético que contiene PAO (Polyalfaolefina), formulado para brindar un rendimiento extremo y protección bajo condiciones normales e incluso extremas y a bajas temperaturas.

Está diseñado para brindar una larga vida al motor y una óptima protección en una amplia gama de condiciones climáticas, temperaturas y condiciones de conducción de vehículos de todas las edades, superando la mezcla de aceites sintéticos y convencionales.

Brinda una óptima protección contra sedimentos, oxidación del motor y corrosión en condiciones de operación extremas y a bajas temperaturas.

KORLUBE® PAO 0W-20 y 0W-30 se clasifican por el Instituto Americano del Petróleo (API) como "conservación de recursos" aceites de motor y cumplen con la norma GF-5 Especificaciones del Comité Consultivo Internacional del lubricante (ILSAC) para una excelente economía de combustible y protección del motor.

KORLUBE® PAO está disponible con 2 grados de viscosidad múltiple: 0W-20 y 0W-30.

Propiedades & Ventajas

RENDIMIENTO EXTREMO

- El paquete de aditivos especialmente diseñado brinda potencia y rendimiento extremos incluso en las más severas condiciones.

LARGA VIDA DEL MOTOR

- La avanzada fórmula totalmente sintética ayuda a prevenir depósitos y acumulación de sedimentos.
- La excelente lubricación y protección contra el desgaste en diversas condiciones de operación desde el frío hasta el calor y desde tenues hasta extremas.
- La excelente capacidad a bajas temperaturas reduce fricción en el arranque del motor especialmente en clima frío.

LARGA VIDA DE ACEITE

- La excelente estabilidad térmica y a la oxidación previenen la descomposición del aceite y mantiene la viscosidad del aceite.

AHORRA COMBUSTIBLE

- El paquete de aditivos especialmente diseñado que contiene modificadores de fricción especiales ayuda a reducir fricción ahorrando combustible.

SALVA LA TIERRA

- El paquete de aditivos especialmente diseñado ayuda a reducir la emisión de gases de escape.

Aplicaciones

- Autos para pasajeros con motor a gasolina
- Camioneta ligera / Vehículo SUV con motor a gasolina
- Vehículos GNC/GLP
- Motocicleta con motor de 4 tiempos
- Equipo portátil motorizado
- Especialmente recomendado para vehículos con DOHC, EFI, turbocompresor/intercooler

Especificaciones

KORLUBE® PAO cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	0W-20	0W-30
API SN	√	√
API SM	√	√
API SL	√	√
API SJ	√	√
ILSAC GF-5	√	√
ACEA A3/B4	√	√

Propiedades Típicas

	0W-20	0W-30
API	SN	SN
ACEA	A3/B4	A3/B4
Viscosidad @100 °C, cSt	8.7	10.5
Viscosidad @40 °C, cSt	46.3	56.7
Indice de Viscosidad	170	178
Punto de Inflamación, °C	232	234
Punto de Fluidez, °C	- 42.5	- 42.5
Densidad @15 °C, g/cm3	0.850	0.855

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se

utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.