

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® SL SYNTHETIC

Aceite Sintético para Motores

Descripción del Producto

KORLUBE® SL SYNTHETIC es un aceite sintético para motores, formulado para brindar un excelente rendimiento y protección para vehículos de todas las edades en diversas condiciones de operación.

Está diseñado para proveer una larga vida útil al motor y una sobresaliente protección en una gran variedad de climas, temperaturas y condiciones de conducción de vehículos de todas las edades superando las mezclas de aceite convencionales.

Brinda una estupenda protección contra sedimentos, oxidación del motor y corrosión en diversas condiciones de operación.

KORLUBE® SL SYNTHETIC 5W-20, 5W-30 y 10W-30 se clasifican por el Instituto Americano del Petróleo (API) como "conservación de recursos" aceites de motor y cumplen con la norma GF-3 Especificaciones del Comité Consultivo Internacional del lubricante (ILSAC) para una excelente economía de combustible y protección del motor.

KORLUBE® SL SYNTHETIC está disponible con una variedad de 7 grados de viscosidad múltiple: 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 y 20W-50.

Propiedades & Ventajas

- Aceite de motor de calidad suprema con aceite de base sintética y paquete de aditivos especiales.
- Grado de Conservación de Recursos API (5W-20, 5W-30, 10W-30).
- Prolonga la vida útil del motor.
- Excelente protección contra el desgaste para vehículos de todas las edades.
- Sobresaliente protección a altas temperaturas.
- Excelente rendimiento a altas temperaturas sin espesamiento ni descomposición del aceite.
- Considerable reducción de consumo del aceite y de pérdida.
- Fácil arranque y circulación de aceite en climas fríos para proteger las partes vitales del motor.

Aplicaciones

- Autos para pasajeros con motor a gasolina
- Camioneta ligera / Vehículo SUV con motor a gasolina
- Vehículos GNC/GLP
- Motocicleta con motor de 4 tiempos

- Equipo portátil motorizado
- Especialmente recomendado para vehículos con DOHC, EFI, turbocompresor/intercooler

Especificaciones

KORLUBE® SL SYNTHETIC cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	5W-20	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
API SL	√	√	√	√	√	√	√
API SJ	√	√	√	√	√	√	√
API CF-4	√	√	√	√	√	√	√
ILSAC GF-3	√	√		√			
ACEA A3/B4	√	√	√	√	√	√	√

Propiedades Típicas

	5W-20	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40	15W-40	20W-50
API	SL, CF-4						
ACEA	A3/B4						
Viscosidad @100°C, cSt	8.5	10.5	14.9	10.6	14.9	14.9	19.1
Viscosidad @40°C, cSt	51.1	68.2	100.4	67.5	103.5	105.5	153
Índice de Viscosidad	143	142	155	145	150	147	142
Punto de Inflamación, °C	226	224	238	224	238	238	242
Punto de Fluidéz, °C	- 40	- 37.5	- 40	- 37.5	- 35	- 30	- 35
Densidad @15°C, g/cm3	0.850	0.870	0.864	0.865	0.865	0.865	0.875

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.