

Hoja de Datos del Producto (PDS)

KORLUBE® SN FULLY SYNTHETIC

Aceite para Motores Totalmente Sintético

Descripción del Producto

KORLUBE® SN FULLY SYNTHETIC es un aceite para motores totalmente sintético, formulado para brindar un óptimo rendimiento y protección bajo severas condiciones operativas y a bajas temperaturas.

Está diseñado para brindar una larga vida al motor y una óptima protección en una amplia gama de condiciones climáticas, temperaturas y condiciones de conducción de vehículos de todas las edades, superando la mezcla de aceites sintéticos y convencionales.

Brinda una óptima protección contra sedimentos, oxidación del motor y corrosión bajo severas condiciones operativas y a bajas temperaturas.

KORLUBE® SN FULLY SYNTHETIC 5W-30 y 10W-30 está certificada oficialmente por el Instituto Americano del Petróleo (API) como "conservación de recursos" aceites de motor que cumplan con el Comité Consultivo Internacional del especificación del lubricante (ILSAC) GF-5 estándar para una excelente economía de combustible y protección del motor.

KORLUBE® SN FULLY SYNTHETIC está disponible con una variedad de 5 grados de viscosidad múltiple: 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30 y 10W-40.

Propiedades & Ventajas

- Aceite de motor de calidad suprema con aceite de base totalmente sintética y paquete de aditivos especiales.
- Grado de Conservación de Recursos API SN (5W-20, 5W-30, 10W-30).
- Prolonga la vida útil del motor.
- Excelente protección contra el desgaste para vehículos de todas las edades.
- Sobresaliente protección a altas temperaturas.
- Excelente rendimiento a altas temperaturas sin espesamiento ni descomposición del aceite.
- Considerable reducción de consumo del aceite y de pérdida.
- Fácil arranque y circulación de aceite en climas fríos para proteger las partes vitales del motor.
- Cumple o excede las últimas especificaciones industriales.

Aplicaciones

- Autos para pasajeros con motor a gasolina

- Camioneta ligera / Vehículo SUV con motor a gasolina
- Vehículos GNC/GLP
- Motocicleta con motor de 4 tiempos
- Equipo portátil motorizado
- Especialmente recomendado para vehículos con DOHC, EFI, turbocompresor/intercooler

Especificaciones

KORLUBE® SN FULLY SYNTHETIC cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	5W-20	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40
API SN	√	√	√	√	√
API SM	√	√	√	√	√
API SL	√	√	√	√	√
API SJ	√	√	√	√	√
ILSAC GF-5	√	√		√	
ACEA A3/B4	√	√	√	√	√

Propiedades Típicas

	5W-20	5W-30	5W-40	10W-30	10W-40
API	SN	SN	SN	SN	SN
ACEA	A3/B4	A3/B4	A3/B4	A3/B4	A3/B4
Viscosidad @100°C, cSt	8.5	10.5	14.9	10.5	14.9
Viscosidad @40°C, cSt	49.1	68.2	101	62.5	101
Indice de Viscosidad	150	142	154	158	154
Punto de Inflamación, °C	226	224	228	224	228
Punto de Fluidez, °C	- 40	- 37.5	- 37.5	- 40	- 37.5
Densidad @15°C, g/cm3	0.850	0.855	0.855	0.855	0.855

Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.