

## Hoja de Datos del Producto (PDS)

### **KORLUBE®** SN SYNTHETIC

#### Aceite Sintético para Motores

#### Descripción del Producto

**KORLUBE®** SN SYNTHETIC es un aceite sintético para motores, formulado para brindar un excelente rendimiento y protección para vehículos de todas las edades en diversas condiciones de operación.

Está diseñado para proveer una larga vida útil al motor y una sobresaliente protección en una gran variedad de climas, temperaturas y condiciones de conducción de vehículos de todas las edades superando las mezclas de aceite convencionales.

Brinda una estupenda protección contra sedimentos, oxidación del motor y corrosión en diversas condiciones de operación.

**KORLUBE®** SN SYNTHETIC 5W-30 y 10W-30 está certificada oficialmente por el Instituto Americano del Petróleo (API) como "conservación de recursos" aceites de motor que cumplan con el Comité Consultivo Internacional de especificación del lubricante (ILSAC) GF-5 estándar para una excelente economía de combustible y protección del motor.

**KORLUBE®** SN SYNTHETIC está disponible con una variedad de 7 grados de viscosidad múltiple: 5W20, 5W30, 5W40, 5W50, 10W30, 10W40 y 20W50.

#### Propiedades & Ventajas

- Aceite de motor de calidad suprema con aceite de base sintética y paquete de aditivos especiales.
- Grado de Conservación de Recursos API SN (5W-20, 5W-30, 10W-30).
- Prolonga la vida útil del motor.
- Excelente protección contra el desgaste para vehículos de todas las edades.
- Sobresaliente protección a altas temperaturas.
- Excelente rendimiento a altas temperaturas sin espesamiento ni descomposición del aceite.
- Considerable reducción de consumo del aceite y de pérdida.
- Fácil arranque y circulación de aceite en climas fríos para proteger las partes vitales del motor.
- Cumple o excede las últimas especificaciones industriales.

#### Aplicaciones

- Autos para pasajeros con motor a gasolina

- Camioneta ligera / Vehículo SUV con motor a gasolina
- Vehículos GNC/GLP
- Motocicleta con motor de 4 tiempos
- Equipo portátil motorizado
- Especialmente recomendado para vehículos con DOHC, EFI, turbocompresor/intercooler

## Especificaciones

**KORLUBE®** SN SYNTHETIC cumple o excede los requerimientos de las siguientes especificaciones :

	5W20	5W30	5W40	5W50	10W30	10W40	20W50
API SN	√	√	√	√	√	√	√
API SM	√	√	√	√	√	√	√
API SL	√	√	√	√	√	√	√
API SJ	√	√	√	√	√	√	√
ILSAC GF-5	√	√			√		
ACEA A3/B4	√	√	√	√	√	√	√

## Propiedades Típicas

	5W20	5W30	5W40	5W50	10W30	10W40	20W50
API	SN						
ACEA	A3/B4						
Viscosidad @100°C, cSt	8.5	10.5	14.9	19.1	10.6	14.9	18.5
Viscosidad @40°C, cSt	50.1	62.5	101.5	148	64.5	103.5	152
Indice de Viscosidad	146	158	153	147	152	150	137
Punto de Inflamación, °C	226	224	238	236	226	228	242
Punto de Fluidez, °C	- 40	- 40	- 40	- 35	- 35	- 35	- 27.5
Densidad @15°C, g/cm <sup>3</sup>	0.850	0.860	0.865	0.875	0.865	0.868	0.880

## Salud y Seguridad

Este producto no se espera que produzca efectos adversos para la salud cuando se utilizan para la aplicación y recomendaciones pretendido. No utilice para el fin que no sea su aplicación prevista. Cuando se deshaga del producto usado, por favor asegúrese de proteger el medio ambiente.